Översvämningsdetektor LD-12 med 3 m kabel



Art nr: LD12

Översvämningsdetektor för detektering av vatten inomhus. Tvålägesutgång för anslutning till en binär ingång, matningsspänning 12 V DC, kabellängd 3 m.
Detektorn LD-12 används för att upptäcka översvämning i exempelvis källare, badrum eller teknikutrymmen. Den känner av vatten när vattnet bildar en elektrisk förbindelse mellan detekteringselektroderna och skickar en signal till det anslutna övervaknings- eller larmsystemet. Beroende på systemets funktioner och inställningar kan det sedan varna driftpersonalen.

Detektorn är utrustad med en 3 m lång anslutningskabel och kräver extern strömförsörjning på 12 V DC.

Anslutning till COMET M13xx Multilogger-enheter

För anslutning till Multilogger-enheter i M13xx-serien måste en MLP006-anslutningsadapter och en extern 12 V DC-strömförsörjning, exempelvis nätadaptern A1510, köpas separat. Anslutningsförfarandet beskrivs i anvisningarna för anslutning av detektorer till Multilogger-enheter i M13xx-serien.

Tekniska specifikationer

Utgång	Tvålägesutgång, koppling mot GND
Maximal kopplingsström	200 mA
Matningsspänning	12 V DC
Drifttemperaturområde	−10 till +40 °C
Kabellängd	3 m
Miljö	Inomhus