Web Sensor - Tvakanals termometer-hygrometer med 3xDin & Ethernet



Art nr: P8552

Transmitter för upp till två externa givare (temperatur eller temperatur och luftfuktighet). Med tre digitala ingångar för binära signaler samt nätverksanslutning - Ethernet.
Web Sensor för upp till två externa temperaturgivare eller temperatur- och luftfuktighetsgivare. Enheten har även tre digitala ingångar för statussignaler (potentialfria eller voltsignaler).

Tekniska specifikationer

Noggannhet med givartyp DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C	±0,5°C från -10 till +80°C, i övrigt ±2°C
Noggrannhet med givartyp DSRH01, DSRH02, DSRH05	±3,5% RH (10% – 90% RH) vid 25°C, ±2°C
Mätområde temperatur med givartyp DSTR162/C, DSTGL40/C probe	-30 till +80°C
Mätområde temperatur med givartyp DSTG8/C probe	-50 till +100°C
Mätområde luftfuktighet med givartyp DSRH01, DSRH02, DSRH05 probe	0 till 100%RH (icke kondenserande)
Mätområde temperatur med givartyp DSRH01, DSRH02, DSRH05 probe	0 till +50°C
Upplösning	0.1°C
Mätintervall	2s
Enheter för temperatur	Celsius, Fahrenheit, %RH
Drifttemperatur	-30 till +80°C
Kapslingsklass	IP30
Digitala ingångar	3 st (ej galvaniskt isolerade)
Digital in typ	potentialfri kontakt/voltsignal
LAN-anslutning	RJ-45 kontakt, 10Base-T eller 100Base-TX
Kommunikationsprotokoll	WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML
Larmprotokoll	E-post (stöd för SMTP-autentisering), SNMP Trap, Syslog
Konfiguration	T-Sensor, WWW-konfigurering (webbläsare)
Spänningsmatning	5 Vdc, max. förbrukning 1W
Anslutning spänningsmatning	DC-kontakt, diameter 5,5 x 2,1mm
Dimensioner	88 x 74 x 39,5 mm (B x H x D)
Vikt	ca 140g
Garanti	3 år