

Kompakt kostnadseffektiv termometer med Ethernet-gränssnitt och PoE

Art nr: PA8610



PA8610 är en prisvärd kompakt termometer utvecklad för tillförlitlig temperaturövervakning i serverrum, tekniska utrymmen, lager, industriella anläggningar m.m.

Stöd för PoE gör det möjligt att strömförsörja enheten direkt via Ethernet utan behov av en extern strömkälla.

Webbgränssnittet möjliggör bekväm konfiguration och övervakning via en vanlig webbläsare. Avancerade kommunikationsprotokoll och e-postbaserade larmlarm finns också tillgängliga. Enheten har ett innovativt monteringsystem med ett avtagbart fäste.

Stöd för säker dataöverföring till [COMET Cloud](#) möjliggör tillförlitlig fjärrövervakning och hantering av uppmätta värden. Tack vare avsaknaden av display är den idealisk för diskreta installationer i IT-miljöer eller lager där tillförlitlig datainsamling är prioriterad. PA8610 är det perfekta valet där enkelhet, tillförlitlighet och låga inköpskostnader är avgörande.

Huvudsakliga fördelar:

- Temperaturmättningsnoggrannhet ± 0.6 °C i intervallet -30 till +60 °C
- Strömförsörjning 5-24 V eller PoE (IEEE 802.3af)
- Integrerat backupminne
- Modernt webbgränssnitt, stöd för IPv4/IPv6, Modbus TCP, COMET Cloud och fullt krypterad kommunikation (HTTPS, SNMPv3, TLS)
- Integrerat avtagbart monteringsfäste för enkel installation

Tekniska specifikationer

TEMPERATURESENSOR	
Mätområde	-30 till +60 °C
Noggrannhet	± 0.6 °C
Upplösning	0.1 °C
ALLMÄNNA TEKNISKA DATA	
Driftstemperaturområde	-30 till +60 °C
Mätkanaler	integrerad temperatursensor
Temperaturrenhet som stöds	grader Celsius (°C), grader Fahrenheit (°F)
Strömförsörjning	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) eller 5-24 V DC
Nätverksgränssnitt	Ethernet
IP-stöd	IPv4, IPv6
Kommunikationsprotokoll	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Larmprotokoll	Email (SMTP), Syslog
Mätintervall	2 s
Kapslingsklass (IP-klassning)	IP30
Mått	116 x 85 x 42 mm; stem 55 x 18 mm

Vikt	190 g
Garanti	3 år