Ultratunn temperatursond Pt1000TG3/E, ELKA-kontakt, kabel 2 meter



Art nr: SN254E

Sonderna är designade för kontaktmätning av temperaturen på gaser samt vätskor eller fasta ämnen.
Ultratunna 3 mm i diameter på höljet säkerställer snabb respons på temperaturändringar. Den använda typen av anslutningskabel har teflonisolering med avskärmning. Sensorerna är designade för universellt bruk. Användningsmetoden måste väljas med hänsyn till temperatur- och kemikalieresistensen hos höljet och anslutningskabeln. Sensorerna är även designade för användning i en kemiskt icke-aggressiv miljö.

Tekniska specifikationer

TEMPERATURSENSOR	
Mätområde	-50 till +200 °C
Noggrannhet	± (0.15 + 0.002 t) vid °C
Noggrannhetsklass	A
Svarstid	t0.5 till 3 s t0.9 till 9 s
Typ av sensor	Pt1000
Temperaturkoefficient	3850 ppm / °C
ALLMÄN TEKNISK DATA	
Trådanslutning	2-trådssanslutning
Material på hölje	rostfritt stål DIN 1.4301
Mått på hölje	längd 40 mm; diameter 3 mm
kabeltyp	teflon-skärmad (vit färg)
Längd på kabel	2 meter
Anslutning	ELKA
IP-skydd	IP67
Garanti	30 månader