

## Ultra tunn temperatursond Pt1000TG3/C, CINCH-kontakt, kabel 5 meter

Art nr: SN255C

Sonderna är designade för kontaktmätning av temperaturen på gasformiga och vätske- eller fasta ämnen.



Ultra tunn 3 mm diameter på höljet säkerställer snabb respons på temperaturförändringar. Den använda typen av ledarkabel har teflonisolering med skärmning. Sensorerna är designade för universell användning. Användningsmetoden måste väljas med hänsyn till temperatur- och kemikalieresistensen hos höljet och ledarkabeln. Sensorerna är också designade för användning i en kemiskt icke-aggressiv miljö.

### Tekniska specifikationer

TEMPERATURSENSOR	
Mätområde	-50 till +200 °C
Noggrannhet	± (0.15 + 0.002 t) vid °C
Noggrannhetsklass	A
Svarstid	t0.5 till 3 s   t0.9 till 9 s
Typ av sensor	Pt1000
Temperaturkoefficient	3850 ppm / °C
ALLMÄN TEKNISK DATA	
Trådanslutning	2-trådssanslutning
Material på hölje	rostfritt stål DIN 1.4301
Mått på hölje	längd 40 mm;   diameter 3 mm
kabeltyp	teflon-skärmad (vit färg)
Längd på kabel	5 meter
Anslutning	CINCH
IP-skydd	IP67
Garanti	30 månader