

Web Sensor - barometer med Ethernet

Art nr: T2514



Barometertryckstransmitter med display för mätning och övervakning av barometertryck. Med nätverksanslutning - Ethernet.

Web Sensor med inbyggd barometertrycksgivare och tvåradars display, som kan visa atmosfärstryck i följande enheter: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH₂O, PSI, oz/in².

Tekniska specifikationer

Max mätområde	600 till 1100hPa
Noggrannhet	±1.3hPa vid 23°C
Upplösning	0.1hPa
Mätintervall	2s
Enheter för tryck	hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH ₂ O, PSI, oz/in ²
Drifttemperatur	-30 till +80°C
Kapslingsklass	IP30
LAN-anslutning	RJ-45 kontakt, 10Base-T eller 100Base-TX
Kommunikationsprotokoll	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Larmprotokoll	E-post, SNMP Trap, Syslog
Konfiguration	T-Sensor, WWW-konfigurering (webbläsare)
Spänningsmatning	9-30Vdc, förbrukning ca 1W
Anslutning spänningsmatning	DC-kontakt, diameter 5.5 x 2.1mm
Dimensioner	88,5 x 72,5 x 39,5mm (B x H x D)
Vikt	ca 130g
Garanti	3 år